

CFL

## CONDUCCIÓN DE FLUIDOS

### M040 - MANGUERA ASPIRANTE SERVICIO PESADO

*MANGUERAS INDUSTRIALES DE CAUCHO*

#### CARACTERISTICAS

**Tubo interior:** Polímero según norma IRAM 113.001 tipo AA.

**Refuerzos:** Fibras sintéticas de alta tenacidad, previamente tratadas y espiral de alambre incorporado, calidad SAE 1080.

**Cubierta exterior:** Polímero según norma IRAM 113.001 tipo AA.

**Nota:** A pedido pueden fabricarse otros diámetros



## APLICACIONES

Para aspiración e impulsión en servicios industriales en general donde las exigencias de trato severo hacen necesaria una manguera de alta resistencia.

## TABLA DE ESPECIFICACIONES

Código	Diámetro Interno (pulgadas)	Presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> )	Presión de Prueba (kg/cm <sup>2</sup> )
M040025	1	15	23
M040031	1 1/4	12	18
M040038	1 1/2	12	18
M040050	2	12	18
M040057	2 1/4	12	18
M040063	2 1/2	10	15
M040075	3	10	15
M040088	3 1/2	10	15
M040101	4	10	15