

CFL

CONDUCCIÓN DE FLUIDOS

M161 - MANGUERA EXPELENTE 10 BAR

MANGUERAS INDUSTRIALES DE CAUCHO

CARACTERISTICAS

Tubo interior: Polímero según norma IRAM 113.001 tipo AA.

Refuerzos: Espirales de hilados de poliéster

Cubierta exterior: Polímero según norma IRAM 113.001 tipo CA.



VENTAJAS

Robusta resistente a la abrasión y a los agentes atmosféricos.

APLICACIONES

Para impulsión de aire y agua, temperatura máxima de trabajo 80°C.

TABLA DE ESPECIFICACIONES

Código	Diámetro Interno		Diámetro Externo		Peso (Kg/m)	Presión de Trabajo (bar)
	Pulgadas	Milímetros	Pulgadas	Milímetros		
M161025	1/4	6	15/32	12	0,117	10
M161028	5/16	8	17/32	13,6	0,132	10
M161031	3/8	10	5/8	15,6	0,159	10
M161034	1/2	13	47/64	18,8	0,204	10
M161038	5/8	16	7/8	22,5	0,286	10
M161041	3/4	19	1,1/32	26	0,366	10
M161045	1	25	1,19/64	33	0,502	10

BENEFICIOS

- Amplio stock para disponibilidad inmediata
- Bajo peso
-