

CFL

## CONDUCCIÓN DE FLUIDOS

### M168 - MANGUERA EXPELENTE 20 BAR

*MANGUERAS INDUSTRIALES DE CAUCHO*

#### CARACTERISTICAS

**Tubo interior:** Polímero según norma IRAM 113.001 tipo AA.

**Refuerzos:** Fibra sintética industrial de alta tenacidad.

**Cubierta exterior:** Polímero según norma IRAM 113.001 tipo CA.



#### VENTAJAS

Robusta resistente a la abrasion y a los agentes atmosféricos.

## APLICACIONES

Para impulsión de aire y agua, temperatura máxima de trabajo 80°C.

## TABLA DE ESPECIFICACIONES

Código	Diámetro Interno		Diámetro Externo		Peso (Kg/m)	Presión de Trabajo (bar)
	Pulgadas	Milímetros	Pulgadas	Milímetros		
M168006	1/4	6	1/2	12,5	0,137	20
M168007	5/16	8	9/16	14,5	0,167	20
M168009	3/8	10	21/32	16,5	0,2	20
M168012	1/2	13	25/32	19,7	0,256	20
M168015	5/8	16	15/16	24	0,357	20
M168019	3/4	19	1.1/8	28,5	0,5	20
M168025	1	25	1.13/32	35,6	0,717	20

## BENEFICIOS

- Amplio stock para disponibilidad inmediata
- Bajo peso
-