

CFL

CONDUCCIÓN DE FLUIDOS

M176 - MANGUERA ASPIRANTE – PARA VINO

CARACTERISTICAS

Tubo interior: Polímeros según norma IRAM 113.001 tipo BG. Autorización sanitaria. Color Blanco.

Refuerzos: Fibras sintéticas de alta tenacidad, previamente tratadas y espiral de alambre incorporado, calidad SAE 1080.

Cubierta exterior: Polímeros según normas IRAM 113.001 tipo BG. Color Roja.

Alternativas: Se puede solicitar espiral interior de material elástico, para lograr propiedad de inabollables. Con superficie exterior recta (sin ondulaciones) para lograr una mayor resistencia a la abrasión.

Datos técnicos: Manguera robusta diseñada para tener buena flexibilidad y bajo radio de curvatura. Cobertura exterior conformada por material diseñado especialmente para resistir a la abrasión, salpicadura de ácidos y agentes atmosféricos.

Coefficiente de Seguridad: 3

Imagen Producto unknown

APLICACIONES

Para aspiración e impulsión

Utilizada en bodega en cada una de las etapas de elaboración del producto:

- Producción
- Fraccionamiento
- Traslado

TABLA DE ESPECIFICACIONES

Código	Diámetro Interno		Presión de Trabajo (kg/cm ²)	Presión de Prueba (kg/cm ²)
	Pulgadas	Milímetros		
M176045	1 3/4	45	6	9
M176050	2	50	6	9
M176068	2 11/16	68	6	9
M176075	3	75	6	9
M176101	4	101	5	8

BENEFICIOS

- Flexibles
- Livianas

ARCHIVOS ADJUNTOS