



## CONDUCCIÓN DE FLUIDOS

### MP3A - MANGUERA DANOIL 3 AL – 10,5 BAR

*MANGUERAS COMPOSITE*

#### CARACTERISTICAS

Terminales.

**Conexiones:** Extremos roscados, con bridas o con acoplamientos rápidos, de acuerdo a los requerimientos del usuario.

**Materiales:** Acero al carbono, acero inoxidable, bronce.

Mangueras.

**Tejidos de Refuerzo y Films:** Polipropileno.

**Alambre de Soporte:** Aluminio.

**Alambre Exterior:** Acero al carbono galvanizado.

**Color:** Naranja.

Cobertura Fire Safe a pedido.



## TABLA DE ESPECIFICACIONES

Código	Diámetro		Presión		Rango de Temperatura Continua	Peso (Kg/mt)	Radio mínimo de curvatura (mm)
	Interno (pulgadas)		De trabajo (bar)	De rotura (bar)			
MP30050	2		10.5	42	-30 a 80 °C	1.6	150
MP30076	3		10.5	42	-30 a 80 °C	2.5	205
MP30101	4		10.5	42	-30 a 80 °C	3.6	265

## BENEFICIOS

- Alternativa de cobertura Fire Safe
- Máxima compatibilidad con Hidrocarburos Aromáticos
- Mayor flexibilidad
- Mayor seguridad en la operación
- Menor peso
- Terminales prensados
-