

CFL

CONDUCCIÓN DE FLUIDOS

MS15 - MANGUERA CARGA Y DESCARGA – SERVICIO EXTRA PESADO

MANGUERAS PARA APLICACIONES CRÍTICAS

VENTAJAS

Diseñada, construida y certificada específicamente según BS EN 1765:2004 para resistir trabajos marítimos exigentes.

Máxima resistencia mecánica. Mínima elongación a presión de trabajo optimizando la durabilidad.

Cada pieza se entrega con Certificado de Prototipo propio de la manga identificada con lote y fecha de fabricación, garantizando la trazabilidad 100% de las materias primas y procesos de la misma.

Opción para Máxima Resistencia Mecánica Manga Tipo X15, excede la norma, con mayores prestaciones y cobertura resistente a la llama.



APLICACIONES

Carga y descarga de hidrocarburos hasta un contenido aromático del 50%, petróleo y derivados en general.

Especialmente construida para buques y muelles.

TABLA DE ESPECIFICACIONES

Código	Diámetro Interno (pulgadas)	Presión de trabajo (kg/cm ²)	Presión de Prueba (kg/cm ²)
MS15 / MS10	4	15/10	23
MS15 / MS10	6	15/10	23
MS15 / MS10	8	15/10	23
MS15	10	15	23

ARCHIVOS ADJUNTOS

