

CFL

CONDUCCIÓN DE FLUIDOS

15 - CAMISA PARA PTFE LISO

TERMINALES PARA PRENSAR (HOSE FITTING)

CARACTERISTICAS

Camisa para prensado de mangueras de PTFE LISO. Diseño Soluciones MRO con cuerpo sin dentado interior a los efectos de no danar la manguera



VENTAJAS

El anclaje de las partes se produce evitando el daño de la manguera y asegura un cierre de alta calidad y prestacion

APLICACIONES

Se instalan en el prensado de mangueras de PTFE LISO según las dimensiones y materiales requeridas por cada instalación y cada servicio.

TABLA DE ESPECIFICACIONES

Código	Diámetro de la manguera	Material
015100400	1/4?	Acero al carbono
015100500	5/16?	Acero al carbono
015100600	3/8?	Acero al carbono
015100800	1/2?	Acero al carbono
015101000	5/8?	Acero al carbono
015101200	3/4?	Acero al carbono
015101600	1?	Acero al carbono
015010500	5/16?	Acero Inoxidable
015110400	1/4?	Acero Inoxidable
015110600	3/8?	Acero Inoxidable
015110800	1/2?	Acero Inoxidable
015111200	3/4?	Acero Inoxidable
015111600	1?	Acero Inoxidable

BENEFICIOS

- Amplia gama de alternativas
- Amplio stock para disponibilidad inmediata
- Apta para servicio alimenticio
- Diseño ergonómico
- Larga vida útil y bajo costo operativo
- Libre de corrosión
- Mayor seguridad en la operación
-