

CFL

CONDUCCIÓN DE FLUIDOS

MH70 - MANGUERA CARGA Y DESCARGA – COMPOSITE – SERVICIO PESADO

MANGUERAS PARA APLICACIONES CRÍTICAS

CARACTERÍSTICAS

Terminales.

Conexiones: Extremos roscados, con bridas o con acoplamientos rápidos, de acuerdo a los requerimientos del usuario.

Materiales: Acero al Carbono o Acero Inoxidable.

Manguera.

Tejido de Refuerzo y Films: Polipropileno

Alambre de Soporte: Acero al carbono galvanizado.

Alambre Exterior: Acero al carbono galvanizado.

Cobertura Fire Safe a pedido.

Imagen Producto unknown

VENTAJAS

- Alta compatibilidad con hidrocarburos aromáticos.
- Apta para aceite vegetal
- Menor peso
- Mayor flexibilidad

APLICACIONES

Trabase de productos químicos y aceite vegetal en muelles y puertos.

TABLA DE ESPECIFICACIONES

Código	Diámetro interno (pulgadas)	Presión		Rango de temperatura continua	Peso (Kg/mt)	Radio mínimo de curvatura (mm)	Coef. Seg.
		De trabajo (bar)	De rotura (bar)				
MH70152	6	14	56	-30 a 80°C	10,7	510	5:1
MH70203	8	14	56	-30 a 80°C	15	760	5:1

BENEFICIOS

- Longitud según necesidad
- Mayor flexibilidad
- Menor peso
- Menor riesgo en la Operación
- Opcional Cobertura Fire Safe
- Terminales prensados
-