

CFL

CONDUCCIÓN DE FLUIDOS

VSHB - HOLDER

ACCESORIOS PARA MANGUERAS

CARACTERISTICAS

Elemento diseñado especialmente para suspender la manguera de forma semirrígida en una aplicación permanente o intermitente

Tiene como objetivo respetar los radios mínimos de curvatura de la manguera en operaciones



VENTAJAS

- Aumento de productividad en operaciones
- Correcto izado de mangueras
- Reducción de siniestros
- Asesoramiento para implementación de nuevos procedimientos
- Manipuleo con estándares internacionales

APLICACIONES

Se puede utilizar Petroquímicas, Oil & Gas, Aplicaciones de Perforación, estaciones de servicio, estaciones de Offshore, etc.

1? a 4?

- ESTACIONES DE SERVICIO
- MANGUERAS HIDRAULICAS
- OPERACIONES DE BOMBEO

6? a 12?

- MANGUERAS OFFSHORE (DOCK HOSE)
- CARGA/DESCARGA BUQUES MANGUERAS COMPOSITE
- CARGA/DESCARGA BUQUES MANGUERAS TIPO S15

TABLA DE ESPECIFICACIONES

Código	Diámetro Manguera		Capacidad de Operación (Kg)	Material Langa	Coef. de Seguridad
	Pulgadas	Milímetros			
VSHB00763	3	76	682	Nylon con tratamiento para rayos UV	5 a 1
VSHB01013	4	101	682		
VSHB01523	6	152	3636		
VSHB02033	8	204	5443		

BENEFICIOS

- Bajo peso
- Menor riesgo en la Operación
- Menor tiempo
- Procedimientos seguros y confiables
-

CERTIFICACIONES

- ISO 9001:2000
-