

MANGUERA SUCCIÓN Y DESCARGA EXTRA PESADOS



CARACTERÍSTICAS

- **Tubo interior:** Polímero Tipo BG. Alta resistencia a hidrocarburos.
- **Refuerzos:** Múltiples Fibras sintéticas de alta tenacidad engomadas.
- **Cubierta exterior:** Caucho sintético resistente a la abrasión, hidrocarburos, Agentes atmosféricos y rayos UV.

APLICACIONES

- Aplicación portuaria y marítima
- Conducción de petróleo y derivados con hasta 50% de aromáticos.
- Diseñada para carga y descarga de buques.

CERTIFICACIONES

Diseñada, construida y certificada específicamente según **BS EN 1765:2004** para resistir trabajos marítimos exigentes.

Cada pieza se entrega con Certificado de Prototipo propio de la manga identificada con lote y fecha de fabricación, garantizando la trazabilidad 100% de las materias primas y procesos de la misma.

CARACTERÍSTICAS

Código	Diámetro interno (pulgadas)		Presión de Trabajo (kg/cm)	Presión de Prueba (kg/cm)
	pulgadas	mm		
MS15/MS10	4"	101	10 / 15	23
MS15/MS10	6"	152	10 / 15	23
MS15/MS10	8"	203	10 / 15	23
MS15	10"	254	10 / 15	23