

MANGUERA DE CUTTING (350 PSI)

MANGUERA

Tubo interior: Norma IRAM 113.001, clasificación general de la formulación tipo y clase: AA. Norma IRAM 113014 - 87, Resistencia al desgarre

Tubo exterior: color negro, con alta resistencia a la abrasión y a la intemperie.

Refuerzos: Múltiples capas de fibras sintéticas de Nylon 6.6. Según ASTM D2692/98 obteniendo la adherencia necesaria, resistencia y durabilidad.



APLICACIONES

Utilizada para impulsión de aire con sólidos, provenientes de la perforación de suelos rocosos, con gran resistencia.

Diseñada específicamente para resistir trabajos exigentes, fluidos abrasivos y con flexibilidad.

BENEFICIOS

- Alta resistencia a la corrosión y abrasión
- Larga vida útil y bajo costo operativo
- Longitud según necesidad
- Mayor absorción de vibraciones
- Mayor flexibilidad
- Mayor seguridad en la operación

CARACTERÍSTICAS

Código	Diámetro interno		Diámetro externo (mm)	Presión máx de trabajo (bar)	Presión máx de prueba	Temperatura	Radio min de curvatura (mms)
	Pulgadas	Milímetros					
M50105003	2"	50	68	24,5	36,75	-40º a 110"C	450
M50106403	2 1/2"	64	82	24,5	36,75	-40º a 110"C	500
M50107603	3"	76	101	24,5	36,75	-40º a 110"C	550
M50108903	3 1/2"	89	114	24,5	36,75	-40º a 110"C	650
M50110103	4"	101	126	24,5	36,75	-40º a 110"C	750