

MANGUERAS PARA HORMIGÓN - IMPULSIÓN Y PROYECCIÓN

MANGUERA

Tubo interior: de caucho de formulación especial color negro, liso, antiestático y resistente a la abrasión.

Tubo exterior: color negro, con alta resistencia a la abrasión y a la intemperie.

Refuerzos: Múltiples capas de fibras sintéticas de alta tenacidad, tela Cord Nylon.



BENEFICIOS

- Longitud según necesidad
- Máxima maniobrabilidad
- Mayor flexibilidad
- Mayor seguridad en la operación
- Menor peso
- Terminales prensados

TERMINALES

Conexiones: extremos roscados, stub end o con bridas de acuerdo a los requerimientos del usuario.

Materiales: acero de carbono, bronce calidad comercial o acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS

Código	Diámetro		Presión		Temperatura		Radio mínimo de curvatura (milímetros)
	Interno (pulgadas)	Externo (milímetros)	De trabajo (bar)	De rotura (bar)	Mínima	Máxima	
M511050	2	70	85	200	-40°C	+70°C	508
M511063	2-1/2	88	85	200	-40°C	+70°C	635
M511101	4	130	85	200	-40°C	+70°C	1016
M511127	5	155	85	200	-40°C	+70°C	1270