

CINTAS ESPIRALADAS DE HDPE PARA MANGUERAS



CARACTERISTICAS

Protección en cinta espiralada de HDPE para mangueras. Polietileno de alta densidad de formación especial. Para abrasión, golpes y resistencia a los cortes. Con bordes redondeados y antiestática. Temperaturas entre -50°C y +100°C

BENEFICIOS

- Protege mangueras hidráulicas y neumáticas de la abrasión y golpes.
- De muy fácil instalación
- Producto reciclable
- Gran flexibilidad.
- Resistente a: solventes, aceites, ácidos, rayos UV

INDUSTRIAS

- Industrias en general
- Industrias Siderúrgicas
- Extractivas
- Construcción

ESPECIFICACIONES

Código	DIAMETRO		Espesor (mm)	Paso (mm)	Peso (Kg./m)
	Interno Nominal (mm)	Externo Nominal (mm)			
NCEP01811	16	18-24	2	20	0,09
NCEP02411	21	24-28	2	25	0,15
NCEP02811	27	28-40	3	30	0,19
NCEP03511	35	35-45	3	24	0,3
NCEP04011	43	40-55	3	30	0,4
NCEP05511	56	55-62	4	37	0,65
NCEP06011	66	60-70	4	42	0,73
NCEP07011	80	70-90	5	45	1,2
NCEP08011	99	80-105	6	50	1,76