

MANGUERA AGUA AIRE - PRESION MEDIA



MANGUERA

Tubo interior: Caucho E.P.D.M.

Refuerzos: Textil prensado de poliéster de alta tenacidad.

Cubierta exterior: Caucho E.P.D.M.

Temperatura de servicio: de -43°C a +93°C.

Código: M168

TERMINALES

Conexiones: extremos roscados, stub end o con bridas de acuerdo a los requerimientos del usuario.

Materiales: acero de carbono, bronce calidad comercial o acero inoxidable.

USOS Y APLICACIONES

Para usar en compresores de aire, equipos de soldadura e instalaciones para conducción de oxígeno. Para presiones de trabajo de 20 bar.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

A pedido pueden fabricarse otros diámetro.

Resistente al envejecimiento y los agentes atmosféricos.

CARACTERÍSTICAS

Código	Diámetro interno		Diámetro exterior máx(mm)	Presión máx de trabajo (bar)	Presión de prueba (bar)
	Pulgadas	Milímetros			
M16800601	1/4"	6.35	12	20	30
M16800701	5/16"	7.94	15	20	30
M16800901	3/8"	9.53	17	20	30
M16801201	1/2"	12.7	20	20	30
M16801501	5/8"	15.86	23	20	30
M16801901	3/4"	19.05	27	20	30
M16802501	1"	25.4	33	20	30