

**MANGUERA PARA HIDROCARBUROS
HASTA 20 BAR**



MANGUERA

Cubierta: Tubo interior de caucho sintético

Refuerzo: Textil trenzado de polyester de alta tenacidad, desarrollado para presiones de trabajo de 20kg/cm2.

Temperatura de trabajo: -40°C a +93°C

Código: M061

TERMINALES

Conexiones: extremos roscados, stub end o con bridas de acuerdo a los requerimientos del usuario.

Materiales: acero de carbono, bronce calidad comercial o acero inoxidable.

USOS Y APLICACIONES

Desarrollado para conducir nafta, gas-oil, fuel-oil y lubricantes para automotores.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

Características del compuesto del tubo y cubierta según Norma ASTM D 2000 ó SAE J200, en tipo y clase: BG

CARACTERÍSTICAS

Código	Diámetro interno		Diámetro exterior máx(mm)	Presión máx de trabajo (bar)	Presión de prueba (bar)
	Pulgadas	Milímetros			
M06100601	1/4	6	12	20	30
M06100701	5/16	8	14	20	30
M06100901	3/8	10	16.6	20	30
M06101201	1/2	13	20	20	30
M06101501	5/8	16	24	20	30
M06101901	3/4	19	27	20	30
M06102201	7/8	22	31	20	30
M06102501	1	25	35	20	30