

MANGUERA PARA DESOBSTRUCCIÓN - TERMOPLASTICA



MANGUERA

Tubo interior: Poliolefina sin costuras

Tubo exterior: Poliéter-uretano resistente a la abrasión y hongos.

Refuerzo: 2 capas de fibras sintéticas de alta tenacidad trenzadas.

Temperatura: -40°C a +120°C.

TERMINALES

Conexiones: extremos roscados, stub end o con bridas de acuerdo a los requerimientos del usuario.

Materiales: acero de carbono, bronce calidad comercial o acero inoxidable.

USOS Y APLICACIONES

Uso recomendado para limpieza de alcantarillado y conducción de agua a alta presión.

Indicado para trabajos exigentes con alta resistencia mecánica y abrasiva.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

Excelente flexibilidad y durabilidad.
Uso continuo con agua a alta presión.

CARACTERÍSTICAS

Código	Diámetro interno		Diámetro exterior máx(mm)	Presión máx de trabajo (bar)		Presión de Ruptura		Radio mín de curvatura (mm)	Presentación del Rollo (mts)
	Pulgadas	Milímetros		bar	psi	bar	psi		
MS64	3/4"	19.5	29.9	173	2500	431	6250	127	152
MS64	1"	25.4	36.3	173	2500	431	6250	152	152
MS64	1 1/4"	31.75	45.5	173	2500	431	6250	204	152