

MANGUERA PVC ABRASIVA ASP / EXP



MANGUERA

Tubo interior: Tubo liso anti depósitos e incrustaciones. Gran flexibilidad.

Refuerzos: Alma helicoidal de PVC Blanco.

Cubierta exterior: Resistente a la abrasión y los agentes atmosféricos.

Temperatura: -10°C a 60°C

TERMINALES

Conexiones: extremos roscados, stub end o con bridas de acuerdo a los requerimientos del usuario.

Materiales: acero de carbono, bronce calidad comercial o acero inoxidable.

USOS Y APLICACIONES

Uso aspirante/expelente.

- Aspiración e impulsión de aserrín y aire con partículas abrasivas en suspensión.
- Aspiración y transporte de polvos y líquidos en general.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Amplia Flexibilidad, no se colapsa.
- Alta Resistencia
- Revestido de PVC Flexible Cristal que permite ver flujo del material transportado.

CARACTERÍSTICAS

Código	Diámetro interno		Presión máx de trabajo (bar)	Presión máx de rotura (ba)	Temperatura	Radio min de curvatura (mms)
	Pulgadas	Milímetros				
M127	3/4	19	6	19	-10º a 60ºC	75
M127	1	25	6	19	-10º a 60ºC	105
M127	1 1/4	32	6	19	-10º a 60ºC	135
M127	1 1/2	38	5	15	-10º a 60ºC	165
M127	1 3/4	45	5	15	-10º a 60ºC	195
M127	2	50	5	15	-10º a 60ºC	210
M127	2 1/2	63	4	12	-10º a 60ºC	255
M127	3	76	3	10	-10º a 60ºC	300
M127	3 1/2"	89	3	8	-10º a 60ºC	300
M127	4	101	3	8	-10º a 60ºC	450
M127	5	127	3	8	-10º a 60ºC	600
M127	6	153	2	6	-10º a 60ºC	750
M127	7	202	2	6	-10º a 60ºC	750